

560

Attuatore oleodinamico

per porte a libro con raccolta in due ante ad uso intensivo

CE



- Ideale per portoni a libro con raccolta in 2 ante.
Fissato su una sola anta, apertura e chiusura mediante braccio telescopico.
- In caso di black out: lo sblocco sull'attuatore permette apertura e chiusura manuale.
- Antischiacciamento garantito da una coppia di valvole by-pass e da un sistema di inviolabilità delle stesse.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 560

	560 CBAC	560 SB	560 CBACR
Tensione alimentazione		230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	
Motore elettrico		monofase con due sensi di marcia	
Potenza assorbita		220 W	
Corrente assorbita		1A	
Coppia resa	0 ÷ 320 Nm		0 ÷ 230 Nm
Velocità angolare	12,4°/s		18,6°/s
Velocità di rotazione motore		1400 giri/min	
Portata della pompa	1 l/min		1,5 l/min
Termoprotezione sull'avvolgimento motore		120°C	
Temperatura ambiente di funzionamento		-20°C ÷ +55°C	
Peso con olio		12 kg	
Tipo di olio		FAAC HP oil	
Grado di protezione		IP 55	
Dimensioni operatore (L x P x H) in mm		480 x 85 x 110	

560

Modello	Impiego		Apparecchiatura elettronica	Codice articolo
	Larghezza max singolo pannello (m)	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)		
560 CBAC	1,50	50	Non compresa	104561
560 SB	2,00	50	Non compresa	104562
560 CBACR	0,50	60	Non compresa	104563

Le confezioni 560 comprendono: un attuatore oleodinamico - con blocco idraulico in apertura/chiusura (**560 CBAC**) - senza blocco idraulico (**560 SB**) - veloce con blocco idraulico in apertura/chiusura (**560 CBACR**), un condensatore di spunto 8 μ F 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 452 MPS

Codice articolo 790916



Scheda elettronica 455 D

Codice articolo 790917



Contenitore mod. L per schede elettroniche

Codice articolo 720118



Contenitore mod. E per schede elettroniche

Codice articolo 720119

ACCESSORI SPECIFICI



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

Codice articolo 720309



Braccio telescopico articolato con accessori per l'installazione

Codice articolo 738700



Braccio telescopico standard con accessori per l'installazione

Codice articolo 738703



Sblocco esterno a chiave per porte con spessore max 15 mm (dal n. 1 al n. 36)

Codici dal 424590001 al 424590036



Sblocco esterno a chiave per porte con spessore oltre i 15 mm (dal n. 1 al n. 36)

Codici dal 424591001 al 424591036




Sblocco manuale a distanza

Codice articolo 722342



Kit ril. ostacolo Gatecorder

Codice articolo 104485



Kit installazione Gatecorder per 560

Codice articolo 428247

Note

- Per gli attuatori senza blocco occorre installare un'elettroserratura.

ALTRI ACCESSORI



Pulsanti a chiave



Fotocellule e Colonnette



Dispositivi di sicurezza



Lampeggiatori



Trasmittenti



Accessori vari

