

AT-4/868

UNITÀ PER CONTROLLO ACCESSI VEICOLARI CON RILEVAZIONE A DISTANZA UHF 868

L'unità per controllo accessi veicolari AT-4/868 UHF, è concepita per l'identificazione di veicoli dotati di TAG passivo autoadesivo applicato sul parabrezza dell'autoveicolo. Il riconoscimento avviene ad una distanza massima di 4 metri.



AT-4/868

Modello	descrizione	Codice articolo
AT-4/868	unità di lettura AT-4/868	103162

Scheda elettronica di gestione

Unità di gestione COBRA (vedere pag. 238)

Trasponder passivi

	Codice articolo
TAG UHF 868	786348

Accessori specifici

	Codice articolo
Detector FG1	785529
Detector FG2	785527
Palo per unità di lettura AT-4/868	722233
Scheda miniservice (per alimentazione AT-4/868)	790904
Contenitore Mod. E (per scheda miniservice)	720119

CARATTERISTICHE TECNICHE TRASPONDER

Unità di lettura	per rilevazione fino a max 4 m
Letto di TAG	passivi UHF 868
Struttura	alluminio con supporto snodato
Installazione	a parete o su palina
Frontale	in materiale plastico
Ingombri	200 x 220 x 47 mm
Peso	1 kg
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ + 55°C
Corrente assorbita	1A a 12 V e 0,5A a 24V
Grado di protezione	IP 65
Interfaccia	RS232 o OMRON ISO 7811/2
Distanza massima tra lettore e unità di gestione	50 m

CARATTERISTICHE TECNICHE TRASPONDER

Modello	Distanza max di lettura	Fissaggio	Dimensioni
TAG UHF 868	4 m	autoadesivo	90 x 27 mm (L x H)

Avvertenze: La portata massima di lettura si può realizzare solo nelle seguenti condizioni:

- allineamento frontale letture - TAG
 - fissaggio in posizione orizzontale del TAG
 - applicazione del TAG su vetro non schermato
 - da non utilizzare per controllo accessi veicolare misto auto e camion/bus
- Il TAG autoadesivo può essere danneggiato in caso di rimozione