

SCHEDA DI GESTIONE VIPER 400



La scheda di gestione autonoma VIPER 400, è concepita per sistemi di controlli accessi in modalità stand-alone (senza l'ausilio di personal computer).
È ideale in tutti i casi in cui si debba realizzare un sistema semplice e sicuro.



Modello	Codice articolo
Viper 400	790909
Contenitore per scheda elettronica VIPER 400	Codice articolo
Contenitore mod. E	720119
Contenitore mod. L	720118
Contenitore mod. LM	720309
Accessori specifici	Codice articolo
Alimentatore per scheda VIPER 400	407030
Alimentatore MINISERVICE (necessario per gestione elettroserratura a 12 Vac (*))	790904
Accessori per installazione MINISERVICE nei contenitori L - LM	390624
Memoria per salvataggio dati presenti nella scheda VIPER 400	799348

CARATTERISTICHE TECNICHE VIPER 400

Possibilità di collegare max 2 lettori MAG, transponder TAG, RESIST o trasmettenti 433/868 SLH con l'ausilio del DECODER TTR
Capacità di memoria fino a 400 utenti
Gestione di un varco o due varchi programmabili:
singolo varco: lettore d'ingresso/pulsante d'uscita; lettore d'ingresso/lettore d'uscita; possibilità di gestire lo stato porta con eventuale attivazione dell'allarme
due varchi: lettore su varco A; lettore su varco B (sul varco A è possibile inserire il pulsante d'uscita e la gestione dello stato porta con attivazione dell'allarme)
Possibilità di inserimento password d'accesso alla configurazione e programmazione
1 Display a tre Digit per programmazione e visualizzazione stato tessere
5 pulsanti di programmazione

Programmi disponibili:

gestione tessere (memorizzazione, cancellazione, modifica)
impostazioni operative (gestione di un varco, gestione di due varchi, ecc...)
impostazioni tempi
attivazioni uscite
export/import archivi

La memoria aggiuntiva, fornibile come optional, consente di esportare/importare i "dati tessera" da una scheda ad un'altra o di realizzare copie di sicurezza
Alimentazione 12 ÷ 24 Vac/Vdc
Compatibilità con i contenitori Mod. E - L - LM.

Note

(*) Quando viene usato l'alimentatore Miniservice per attivare un'elettroserratura (12 Vac) l'alimentazione per la scheda VIPER può essere prelevata dal Miniservice stesso (24 Vdc). In questo caso non è richiesto l'alimentatore VIPER 400.
È evidente che non tutte le elettroserrature sono compatibili con il Miniservice.